




tweed AB

FABRICAGEMETHODE Getuft 1/10" structuurlus	MÉTHODE DE FABRICATION Tufteé 1/10" bouclé structuré	HERSTELLUNGSVERFAHREN Getuftet 1/10" Strukturschlinge	MANUFACTURING PROCESS Tufting 1/10" structured loop pile
POOLSAMENSTELLING 100% PA IMPREL®	COMPOSITION DU VELOURS 100% PA IMPREL®	POLMATERIAL 100% PA IMPREL®	PILE CONTENT 100% PA IMPREL®
TUFTDOEK geweven PP	SUPPORT PP tissé	TRÄGERMATERIAL Bändchengewebe PP	PRIMARY BACKING woven PP
RUG Action Back	DOSSIER Double dossier synthétique	RÜCKENAUSRÜSTUNG Textilrücken	SECONDARY BACKING Synthetic backing
POOLGEWICHT ca. 680 gr/m ²	POIDS DU VELOURS ca. 680 gr/m ²	POLGEWICHT ca. 680 gr/m ²	PILE WEIGHT ca. 680 gr/m ²
TOTAAL GEWICHT ca. 1.790 gr/m ²	POIDS TOTAL ca. 1.790 gr/m ²	GESAMTGEWICHT ca. 1.790 gr/m ²	TOTAL WEIGHT ca. 1.790 gr/m ²
POOLHOOGTE ca. 4 mm	HAUTEUR DU POIL ca. 4 mm	POLHÖHE ca. 4 mm	PILE HEIGHT ca. 4 mm
TOTALE HOOGTE ca. 6 mm	HAUTEUR TOTALE ca. 6 mm	GESAMTHÖHE ca. 6 mm	TOTAL HEIGHT ca. 6 mm
AANTAL NOPPEN ca. 225 000/m ²	NOMBRE DE POINTS ca. 225 000/m ²	NOPPENZAHL ca. 225 000/m ²	NUMBER OF KNOTS ca. 225 000/m ²
PERMANENT ANTISTATISCH <2 kV	ANTISTATIQUE PERMANENT <2 kV	PERMANENT ANTISTATISCH <2 kV	PERMANENTLY ANTISTATIC <2 kV
GELUIDSISOLATIE ISO 140-8: ca 22 dB delta L	ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT ISO 140-8: ca 22 dB delta L	TRITTSCHALLDÄMMUNG ISO 140-8: ca 22 dB delta L	SOUND INSULATION ISO 140-8: ca 22 dB delta L
GELUIDSABSORPTIE ISO 354: ca 0.20 alpha w	ABSORPTION PHONIQUE ISO 354: ca 0.20 alpha w	SCHALLABSORPTIONSGRAD ISO 354: ca 0.20 alpha w	SOUND ABSORPTION ISO 354: ca 0.20 alpha w
WARMTEDOORLAATBAARHEID 0,11 m ² K/W	RÉSISTANCE THERMIQUE 0,11 m ² K/W	WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND 0,11 m ² K/W	THERMAL RESISTANCE 0,11 m ² K/W
LICHTECHTHEID 5-6	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE 5-6	LICHTECHTHEID 5-6	LIGHT FASTNESS 5-6
WATERECHTHEID 4-5	RÉSISTANCE À L'EAU 4-5	WASSERECHTHEID 4-5	WATER RESISTANCE 4-5
BRANDKLASSE Brandklassement C _{fl} -s1 alleen bij volledige verkleving	CLASSEMENT FEU Classement feu C _{fl} -s1 uniquement en pose collée	BRANDVERHALTENSKLASSE Baustoffkl. C _{fl} -s1 nur wenn vollflächig verklebt	FIRE CLASS Fireristance C _{fl} -s1 only with full adhesion

Colours and widths



Tweed	30	39	42	44	49	52	66	73	95	98
ca 4m
ca 5m

tweed AB



▲ 30



▲ 39



▲ 49



▲ 52



▲ 42



▲ 95




▲ 73



▲ 66



▲ 44



▲ 98