

KVALITA	
OBJEDNAVKOVÝ KÓD	
ŠÍŘE	(±) cm
MÍRA A TYP	
TEXTURA	
METODA BARVENÍ	
SLOŽENÍ VLÁKNA	
ZNAČKA VLÁKNA	
WOOLMARK	
ODOLNOST PROTI MOLŮM	
PRIMÁRNÍ PODKLAD	
SEKUNDÁRNÍ PODKLAD	
HMOTNOST VLASU	(±) gr/m ²
CELKOVÁ HMOTNOST	(± 15%) gr/m ²
EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU	(±) mm
CELKOVÁ VÝŠKA	(±) mm
POČET VPICHŮ	(±) m ²
VSITÍ NA ŠÍŘKU	(±) / 10 cm
VSITÍ NA DÉLKU	(±) / 10 cm
OPAKOVÁNÍ VSÍVANÉHO DESIGNU L/W	(±) mm
OPAKOVÁNÍ TISTĚNÉHO DESIGNU L/W	(±) mm
DÉLKA ROLE	(±) m
VLAS DOVNITŘ/VEN	

LANO KLASIFIKACE

LOŽNICE	
OBYVACÍ POKOJ	
KANCELÁŘ	
KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ POUŽITÍ	
KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ POUŽITÍ	
SCHODY, DOMÁCÍ POUŽITÍ	
SCHODY, KOMERČNÍ POUŽITÍ	
ELEKTROSTATICKÉ CHOVÁNÍ	
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	
KOUPELNA	
NEŠPINIVOST	
OSOBNÍ POČÍTAČ	
PRODIS-ČÍSLO	
GUT-ČÍSLO	
DIBT	
UPEC n°	
KLASIFIKACE	
HQE	
EN 1307	

DALŠÍ KLASIFIKACE EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

NEHOŘLAVOST EVROPA





NEHOŘLAVOST UK

LANO KLASIFIKACE
KLASIFIKACE BS7131

DATE: 9/02/2018
REPLACES: 21/12/2010

EN 13501-1

BS 4790

PEARL SB/FS
PEA
± 400
KOLEKCE
3/16" STRŽÍZ
OBARVENÝ
PA 6.6
TKANÝ
TKANÝ SYNTETICKÝ SEKUNDÁRNÍ PODKLAD
± 2.310
± 3.470
± 12,0
± 14,0
± 58.800
± 21,00
± 28,00
±
±
± 25
DOVNITŘ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
5FC7DBEB
24846
Z-156.601-1090 - PA 6.6 / 121 / FS
CL. 23/32
DOMÁCÍ VYSOKÁ/KOMERČNÍ STŘEDNÍ


LC5 
Bfl-s1 

KVALITA

DIMENZIONÁLNÍ STABILITA

EN 986

≤

IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU

(±) dB

ISO 140/8

±

ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

(±)

250Hz

±

(±)

500Hz

±

(±)

1000Hz

±

(±)

2000Hz

±

(±)

4000Hz

±

ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

α_w

EN ISO 11654

±

TEPELNÝ ODPOR

(±) m²/KW

ISO 8302

± 0,184



TOG rating

(±)

± 1,84

PERMANENTNÍ ANTISTATIKA

(±) volt

ISO 6356

≤

POVRCHOVÝ ODPOR RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤

POVRCHOVÝ ODPOR RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

ODOLNOST VŮČÍ SVĚTLU

ISO 105-B02

≥ 6-7

ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA SUCHA

ISO 105 X12

≥ 4-5

ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA VLHKA

ISO 105 X12

≥ 4-5

VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY

ISO 105-E01


≥ 4-5

VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ

ISO 105-E01

≥ 3-4

ZNAČKA CE



LANO NV - Venetiëlaan 33
B-8530 HARELBEKE
Floor carpets to use in
buildings

DOPORUČENÁ INSTALACE

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ

POMOCÍ EC1 SCHVÁLENÉHO LEPIDLA

VÝROBNÍ TOLERANCE

(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vláknů způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.

COLOURS

AVAILABLE FROM

AVAILABLE FROM



SB/FS 400	PEA
220	ACORN
230	FLAX
250	MAGNOLIA
280	HAVANNA
310	RUST
340	AMBER
430	BAMBOO MAT
440	IVORY
450	SAND
740	OCEAN
820	SLATE
830	ASH
840	MOONSHINE
850	MOONBEAM
880	PEARL
890	SNOW

SB/FS 400	PEA
-----------	-----