



STOP

CARPET UNDERLAY 

ROBUST®

Teppichgleitschutz - ROBUST®
rug stop - ROBUST®
antidérapant - ROBUST®

protezione antiscivolo per tappeti - ROBUST®
alfombra antideslizante - ROBUST®
защита от скольжения для ковров - ROBUST®





STOP

CARPET UNDERLAY

ROBUST®

D: Teppichgleitschutz für glatte und harte, wie Laminat und Fliesen.

- Verhindert Wandern, Wellen und Verrutschen von Teppichen, Brücken und Läufern
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Antimikrobiell ausgerüstet
- Nicht auf nachträglich versiegelten Flächen verwenden
- Frei von Blei, Cadmium und AZO Farbstoffen
- 100 % Polyester-Gewirke, Vinylbeschichtung

GB: Rug stop for slippery and hard floors, like laminate flooring, tiles.

- Prevents carpets, rugs and runners from shifting, slipping and forming waves
- Suitable for underfloor heating
- With anti-microbial treatment
- Please do not use on newly sealed surfaces
- free from lead, cadmium and AZO dyes
- 100 % Polyester knit fabric, vinyl coating

F: Système antidérapant pour sols lisses et durs, wie Laminat und Fliesen.

- Evite la migration, le gondolement et le glissement de tapis, de marches d'escalier et de passages
- Convient à un chauffage au sol
- Traité antimicrobien
- Ne pas utiliser sur des surfaces scellées ultérieurement
- ne contient pas de plomb, de cadmium ni de colorant azoïques
- 100 % Tissu à mailles en polyester, revêtement en vinyle

I: Protezione antiscivolo per tappeti su pavimenti lisci e duri, wie Laminat und Fliesen.

- Evita che tappeti, passatoie e guide si spostino, si ondulino e scivolino
- Idonea al riscaldamento a pavimento
- Dotata di protezione antimicrobica
- Non utilizzare su superfici verniciate successivamente alla produzione
- senza piombo, cadmio e coloranti azoici
- 100 % Poliestere, rivestimento in vinile, colla acrilica

Teppichgleitschutz - ROBUST®
rug stop - ROBUST®
antidérapant - ROBUST®

protezione antiscivolo per tappeti - ROBUST®
alfombra antideslizante - ROBUST®
защита от скольжения для ковров - ROBUST®

	Robust®
Gesamtgewicht / Total weight / Poids total / Peso totale / Peso total / Общий вес	DIN EN 53352 290 ± 30 g/m²
Dicke / Gauge / Epaisseur / Spessore / Grosor / Толщина	EN ISO 5084 2,0 ± 0,5 mm
Verrottungsfestigkeit (14 Tage +30°C durchnäßt im geschlossenen Gefäß) / Decay strength (14 days +30 °C soaked in a closed vessel) / Résistance à la décomposition (14 jours +30°C imbibé dans un récipient fermé) / resistenza a decomposizione (14 giorni +30°C, si bagna completamente in un contenitore chiuso) / Resistencia a la putrefacción (14 días +30°C humedecido en recipiente cerrado) / Устойчивость к воздействию микроорганизмов (14 дней +30°C при сквозной пропитке в закрытой ёмкости) /	keine Veränderung, kein unangenehmer Geruch / no change, no unpleasant smell / pas de modification, pas d'odeur désagréable / nessuna alterazione, nessun odore sgradevole / Sin alteración, sin olor desagradable / Без изменений, без неприятного запаха
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance / Résistance à la température / Resistenza alle temperature / Resistencia térmica / Термостойкость	-20°C bis + 80°C



E: Protección antideslizante para moquetas, para suelos lisos y duros, wie Laminat und Fliesen.

- Evita el desplazamiento, enrollamiento y deslizamiento de moquetas, puentes y alfombras de pasillo
- Adecuado para suelo radiante
- Acabado antimicrobiano
- No aplicar sobre superficies que han sido selladas posteriormente
- Libre de plomo, cadmio y colorantes azoicos
- 100 % Tejido de poliéster, recubrimiento de vinilo

RUS: Средство защиты от проскальзывания ковров для гладких и твёрдых оснований, wie Laminat und Fliesen.

- Предотвращает перемещения, образование волн и проскальзывание ковров, коврик и дорожек
- Подходит для полов с подогревом
- Антимикробная защита
- Не используйте на поверхностях с дополнительной обработкой
- Не содержит свинца, кадмия и красителей AZO
- 100 % полиэстеровая сетка, виниловая прослойка