







DESIGNTEX

NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,35 mm

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.90
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.35
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2000
Šířka role	EN 426	bm	2 / 3 / 4
Délka role	EN 426	bm	+/- 25
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	23–31
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Cfl–s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	≤ 2
Kluznost za mokra (olejová rampa)	DIN 51130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Třída otěru	EN 653	skupina	T
Rozměrová stálost	EN 434	%	0.05
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	0.20
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717–2	dB	16
Kročejevý hluk v místnosti	NF S 31074	třída	A
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105–B02	stupeň	≥ 6
Vlhké místnosti	x	x	OK
Podlahové vytápění	x	x	OK–T° < 28°C
Povrchová úprava	x	x	Pureclean
Záruka – bytové prostory	x	roky	12
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 250
Certifikát	x	x	Floorscore®
CE MARKETING			
	EN 14041	  	

DESIGNTEX PLUS

NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,50 mm

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN 428	mm	3.10
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.50
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2300
Šířka role	EN 426	bm	2 / 4
Délka role	EN 426	bm	+/- 25
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	32–41
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Cfl–s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	≤ 2
Kluznost za mokra (olejová rampa)	DIN 51130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Třída otěru	EN 653	skupina	T
Rozměrová stálost	EN 434	%	0.05
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	0.20
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717–2	dB	16
Kročejevý hluk v místnosti	NF S 31074	třída	A
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105–B02	stupeň	≥ 6
Vlhké místnosti	x	x	OK
Podlahové vytápění	x	x	OK–T° < 28°C
Povrchová úprava	x	x	PU/HQR
Antibakteriální úprava	x	x	Sanosol®
Záruka – bytové prostory	x	roky	15
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Certifikát	x	x	Floorscore®
CE MARKETING			
	EN 14041	