

Durban WFB

1/10" lussenpool

60 % PA/ 40 % PP

RUG
Twinback

POOLHOOGTE
± 3 mm

TOTALE HOOGTE
± 7 mm

POOLGEWICHT
± 660 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.800 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 225 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,08 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 22 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
indien verkleefd

1/10" bouclé

60 % PA/ 40 % PP

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
± 3 mm

HAUTEUR TOTALE
± 7 mm

POIDS DU VELOURS
± 660 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.800 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 225 000

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien
• Fixateur

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,08 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 22 dB

CLASSEMENT FEU
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

1/10" Schlinge

60 % PA/ 40 % PP

RÜCKEN
Twinback

POLHÖHE
± 3 mm

GESAMTHÖHE
± 7 mm

POLGEWICHT
± 660 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.800 g/m²

NOPPEN/M²
± 225 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WASSERECHTHEID
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,08 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 22 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

1/10" loop pile

60 % PA/ 40 % PP

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
± 3 mm

TOTAL HEIGHT
± 7 mm

PILE WEIGHT
± 660 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.800 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 225 000

INSTALLATION METHOD
• Release bond

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6


WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,08 m² K/W

SOUND INSULATION
± 22 dB

FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion

EN14041




16

Balta Industries - Kanegem-
straat 15 - BE 8700 Tielt

DOP: 1011#IE00CV

Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401



www.baltamediabank.com



Freiwillige Materialprüfung
Nach TÜV NORD Standard

Für Allergiker geeignet

Teppichboden aus
allergenkontrolliertem
Material

3.2-2384/05



849CCE1B
www.pro-dis.info



Freiwillige Materialprüfung
Nach TÜV NORD Standard

Für Allergiker geeignet

Teppichboden aus
allergenkontrolliertem
Material

3.2-2384/05

**TWIN
BACK**

suitable for allergics

Acoustic plus

energy saving

sicherer Auftritt

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

27 39 43 49 53 72 77 93 95 97

ca 4m

ca 5m

carpets
itc
master in comfort

ITC _ Kanegemstraat 15 _ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85

Durban WFB



43



49



39



27



53



97



95



93



77



72